GENERACIÓN 2

201201

MDM Cloud

Enrolamiento de dispositivos Android

Todo lo que imaginas de TI*, está en Alestra. *Telecomunicaciones + Informática

alestra*

Alestra - Información de uso publico

Indice

Introduccion	
Error! Bookmark not defined.	
Crear un Grupo 2) •
Crear Política de registro y generar código de enrolamiento5	•
Crear Política de registro o enrolamiento 5	
Crear código de registro o enrolamiento6	
Asociar Política de registro a un Grupo8	
Creación de Política de configuración 10)
Asociar Política de configuración a un Grupo determinado 11	ł
Asociar dispositivos18	5





Introducción

En el presente documento mostraremos el proceso necesario para lograr enrolar o registrar dispositivos Android en el servicio MDM Cloud, para este propósito será necesario realizar una serie de actividades o pasos para lograr nuestro propósito, las cuales son las siguientes:

- Crear un Grupo.
- Crear Política de registro y generar código de enrolamiento.
- Asociar Política de registro a un Grupo.
- Creación de Política de configuración.
- Asociar Política de configuración a un Grupo.
- Asociar dispositivos.

Crear un Grupo

Desde la pantalla principal de la consola, ubiquemos el menú superior.

Device	の国業の支	Group	a III a
2 teacod		# Statis 3 Contenec 0 Unat 0 Composite	
Policy 0 Application	<u>ia II</u>	Server	a 🗉 a

Seleccione la opción "GROUP" del menú superior.





Todo lo que imaginas de TI* está en Alestra. *Telecomunicaciones + Informática En la vista de página de la sección Group podremos ver un listado con todos los grupos existentes en su servicio MDM Cloud.

ā.	95306	IND	Note	Sibe	Last Modified
45	Dimanie	17	17	17	画句
Camposte	Devices	All devices	3	07/04/3014 20:57:47	
-		Lundehedur general	Este grupo contiene disputitivos 8700	2	25/03/3914 0:00:01
11	4	DEHOGQYGRP	DEHOGOVERP.	0	24/03/2014 10:36:15
8	4	GQWMBKGRP	GQUINORGEP	1	24/03/2018 11:04:47
8	A	LGGRP	LGGRP	4	34/03/3014 11:28:26
		Producto_Dispositions Android	finte grupo contiene dispositivos Android	0	21/02/2014 9:50:28
0	-	Producto_Dispositivos (OS	Esta grupo contiene dispositivos iOS	0	21/02/2014 9:50:12
0	. 4	Promatia_Windows Phone	Este prupo contiene a los dispositivos WPS	9	24/02/2014 9:51:69
0	4	PruebiaGrp	PruebaGrp	0	64/03/2014 9:41:43
	-	ProsbaRION	PruebaMDM	0	04/03/3018 11:05:57

Para agregar un nuevo grupo utilizaremos el botón con el símbolo mas (+).

j	Home	Device	Group	Policy	Server
.al	Grou	p > List			
	Ø	•			

Del menú desplegable seleccionaremos el tipo de grupo que desea crear. En éste caso seleccionemos STATIC.

_	Autic .	*D	Note	5128	Last Modified
40 0	ovnamic []	tata (Y	14	191	E 0
40 0	neer Teer	Devices	All devices	2	07/04/2014 20:57:47
100	-	Contrenedor general	Este grupo contiene dispositivos 8YOD	2	25/03/2014 0:00:01
8	4	DEMOCQUERY	Demouglyone		24/03/2014 10:38:15
43	4	OQV/MERGRP	OQVANDROMP	1	24/03/2014 11:04:47
8	4	LOORP	10089	1	34/03/3014 11:38:36
13 :	4	Producto Dispersitivos Androic	Esta arupo contrana dispositivos Android	0	21/02/2014 9:50:39
13	-	Producto_Dispositivos iOS	Este grupo contiene dispositivos iOS	0	21/02/2014 9:50:12
11	4	Producto_Windows Phone	Este grupo contiene a los dispositivos viPē	0	21/02/2014 9:51:09
63	4	PruebeCrp	PruebaCrp	0	04/03/2014 9:41:43
11	4	Prusbal/DM	PrushaliEM	0	04/03/2014 11:05:17



Se mostrara la ventana donde especificaremos el grupo, asigne un nombre y si desea agregue un comentario descriptivo referente al grupo en el campo Note.

Group > Britt > Static	
Ede: 🚊	
Summary: Save Connel	
Group: Equipor KS	
Netle: [Orupo que contrene equipte (05)	
Type: 🚊 Static	
Device that: (See links panel to g^0 unless and $g\overline{g}1$ link devices)	

Una vez realizado esto guarde los cambios con el botón Save, esto cerrara la ventana actual y nos regresa al listado de grupos o vista Group.

Observe que el grupo ya se muestra en el listado de grupos del servicio.

	Part of	Course	Nets	Alte	List Multipl
		T		7	1.25. (1.15)
	3/40	of Desired	all devices		1 87/04/3/14 11 09 21
-	-	Cantaneder general	Esta grupp contiente dispositivos RVOD		15/03/2014 0 00 01
2		DEMOQOVGRE	OEMOCOVOR		24/03/2014 10:30:11
-		transland ittle	Thrush due combine encoder the		A BUILD STATE TO BE AT
0	4	GQUUERORP	SQWMBRSPP		1 34/03/2014 11:04:47
	4	LOGPP	LGDM		1 24/03/2014 11:28:26
•	4	Producto, Dispositivos Android	Este grape contrarie dispositives Android		1 21/02/2014 9:50:39
	۵.	Producto_Depositivos IOS	Esta grupo contiena dispositivos ICS	1	0 31/00/2014 4:50:13
8		Producto_Windows Phone	Esta grupo contiena a los inspositivos WFB		0 21/02/2014 9:51:00
	4	Pruebaorp	Production		84/03/2014 9-41-43
	Δ.	PruetraMDH	PruebaH0M		0 04/03/0014 11:05:57





Crear Política de registro y generar código de enrolamiento.

Las políticas de enrolamiento permiten realizar el registro de los dispositivos en la plataforma y también generar el código único necesario para registrarlos en el servicio, a continuación realizaremos la creación de una política de enrolamiento y la generación de un código de enrolamiento.

Crear Política de registro o enrolamiento.

Es necesario crear la política de registro que estará asociada a éste grupo, esta política es la que nos permite registrar los dispositivos al servicio MDM Cloud, para esto nos dirigimos al apartado de Políticas.



En la vista Policy podremos ver un listado con todas las políticas de todos los tipos existentes en nuestro servicio MDM Cloud, ubiquemos el botón con el símbolo mas (+) para agregar una nueva política.



Al dar utilizar este botón se desplegara un menú del cual seleccionaremos la opción Enrollment, después en el submenú especificaremos el S.O. que en este caso será Android.

ne May	Devi 7 Lii	ce Group	Polic	y Serve	ê.			Darra Alerth	AP ARTAS Princhartin_00	527VER3 0+0800	
0		6	-4								
-11	10	Application	1 25	2	Policy	Note		Last Multind		Prio	itty
		Berginard.		Android			T		出 日 王		16
-	- 44	Several.		Blackpar	19	_	plamanto de equipos Android	25/05/2014 04:19:37 p.m			
21	1	9 1		109			Novation initial de disa Android	29/05/2014 03:27 19 p.m.		95	
11	1	3 1		Windows	CE.		tata se utikza par registrar dispositivos iOS	20/01/2014 11:39:02 a.m.			
0	1			Windows	Notsie Ebendard		VCONFLOR	24/03/0014 10:45:49 a.m		55	
11	3	9 AL		Window	vista, Wedows 2008, or Weidows	ž –	bia ve utiliza para registrar dispositivos con OS Andro	15/01/2014 10:04 18 am			
0	- 1	0 5		vendows	xP or Windows 2000		DIFUNCH	24/03/2014 11:04:15 3.0		90	
13				windows	Phone		DUNCE	24/03/2014 10:52:57 a.m.			
10	3	5 1		105	IOS Potica de Aplication	Politica	de aplicación	15/05/2014 09:00:21 a.m.			
81		9 5		Andraid	LOCON	LISCON		24/03/2014 11:34 12 a.M		50	
0	3	5 4		Android!	LIENPOLL	USENA	006	24/00/2014 13:26:00 8.0			
13	1			406	Pruebe	Prueba		04/03/2014 09:39:45 4.8			
8	3	0 1		Android	Pruetus Clientas - Configuracio	0.0 48	niner) Esta pólitica ex requantila para la configuración i	09/05/2014 12:26 42 p.m.		30	
-		e)			A Cost of Cost of Cost 201 Cost 201			the local base of the local base of the			



Todo lo que imaginas de TI* está en Alestra. *Telecomunicaciones + Informática Se mostrara la pantalla Enrollment Settings, en la cual podremos especificar el detalle de la nueva política de registro a crear, entre otros se deberá asignar un nombre a la política y si desea agregar un descripción o nota descriptiva referente a la política en el campo Note.

Policy > Edit > Anomat En	niliment > Summary						
ens: QI							
Enrollment set	ting: trave Cance	C.					
Sutemany	Palicy:	Andraid En	rskneot				
General	Note:	Para enroli	amento de eo	upos Android			
Group	State	0					
Variable	Last Medified:	30/06/2014	05/22:11 p.	5			
	Type:	C Enrollivio	eet.				
	05:	Android					
	Codec	E Auto					
		State	Partal Osly	Code	LIRL Service	Expiration Data	Creation Date
		•		1		E Y	22 1
		No records	to display.				

Crear código de registro o enrolamiento.

En la misma pantalla donde creamos la política de enrolamiento es donde podremos crear el código de registro único, este código se introduce en los dispositivos para lograr el registro de los equipos en la plataforma del servicio MDM Cloud.

Para generar este código utilizaremos la sección inferior de la pantalla, específicamente la sección Code.

Emit (A)									
Enrollment se	tting: tener conce								
Summary	Policy:	Android Erv	olment						
General	Note:	Para errola	miento de eq	uipos Android					
Group	State:	0							
Variable	Last Modified:	10/06/1014	05:22:31:07						
	Туре:	4 Sectors	ni.						
	Type: 0%	 Encoloria Anatroid 	πi.						
	Type OS	Creation Andread	nt						_
	Type OS Code	E Smallman Android	nt	-		_			
	Type OS Code	E Spestman Andread State	ni Portal Only	Code	URL Service	Expiration Date		Creation Date	
	Type: OS Code:	E Spealman Android State	Portal Civily	Cofe	URL Servico	Expiration Date	a T	Creation Date	

Para generar el código, de la sección Code utilizaremos el botón con el símbolo más (+).





Policy > Edit > Android En	indiment > Summary						
Edit 🛱							
Enrollment set	ting: save Gance						
Surmary	Policy:	Android En	voluent				
General	Note:	Para erusi	amiento de es	upos Android			
Group	State:	0					
Variable	Last Modified:	90/06/201	6 08-22-12 p.	6. C			
	Type:	# Brokie	int.				
	OS:	biorbrok					
	(refer	_					
	CHIE	() Add	In the second second	110.25	Thomas a		In the second
		State	Portal Only	Code	LIRI. Service	Expiration Date	Creation Date
				1	T		1 III (T)
		No records	to display.				

Se habilita en la sección las opciones para especificar si el código estará activo y el tipo de código entre otras, marque las opciones como se muestra en la imagen.

inrollment set	ting: Gener	1		
urreary ieneral iroas isriad/ie	Pulicy Note State Last Modified Type: - OS -	Androxi Emreliheent Para enrotamento de equipos Android Exploy/JOL4 05:22:11 p.m. E Enrollment Indroid		

Seleccione Save para guardar y generar el código de registro único para esta política y grupo al que se asocie la misma.

ife: 凸											
Enrollment se	atting: save Gence										
unmen .	Policy	Arsditaid anno	dment -								
eneral .	Note:	Para errolan	reanto de equie	pos Android							
noup	State	0									
anatin	Latt Modified:	28/05/2014 0	14 TR 17 D.H.								
		10-010000	0000000								
	Type:	E trestrate									
	Type: OSI	Construct	6								
	Type: 051	Construit Android									
	type: OSI Cede:	E throfman Android									
	type: OSI Cade:	Construit Android	Partel Only	-		URL Service		Expiration (late	Creatia	n Date
	Type: OSi Code:	I Errohran Antroid Antroid State	Partel Only		i r	URL Service	Ŧ	Eapiretton (lato EI T	Creatia	n Date

Observe el código de enrolamiento creado satisfactoriamente.





Nota.- Solo crear un código de registro por política.

Asociar Política de registro a un Grupo.

Posterior a crear una política de registro debemos asociar la política a un Grupo dentro del cual se tendrá a los dispositivos registrados a través de la política de enrolamiento.

Seleccionemos la política y observe que los botones Editar y Eliminar se activan junto al botón que utilizamos para agregar nuevas políticas.

i ya	Lat.	Edita	r					_
•	- A1 #		Broinar		20050			10.002
0.1	State	Tape	05	Policy	Note	Last Haddlard		Priority
	-		Andred +	T	T		II O T	17
	۲	4	Antest	and a literation of	Para evilations in ensure Arizan	2010/12/14 04:19:17 a.m.		
72	0	N	Android	Android Initial Config	Para configuración inicial de disa Android	29/05/2014 03:27:15 5 //-		90
10	0	- #L	106	Conquetance Banco - Errolan	Geta politica ve utiliza par regetrar dispositivos 105	90/01/2014 11:39:02 e.m.		
0	0	5	105	DEMOSQUEONFLOS	DEMOGQ/CDMDOS	24/03/2014 10:45:49 a.m.		51
8	0	- #C	Android	Ervicianiarito equipos Android	Esta política se utiliza para registrár dispositivos con OS Andro	19/03/0014 10:24:16 a.m.		
21	0	1	Android	90/ENCONFAILOR	GOVENCONFANDR	34/03/9014 11/04/15 8/8.		50
8	0	4	Android	SQUENTOLLANOR	GOVENEOLLANDE	24/03/2014 10:52:57 a.m.		
£1	0	A	405	105 Politica de Aplicacion	Política de aplicación	19/05/0014 09:00:21 +/*		
0	0	5	Android	LÓCONF	USCONF	24/03/2014 11:34:12 8/0.		50
0	0		Android	LIZINGAL	LGENROLL	24/03/2014 11:26:00 a.m.		
0	0	4	105	Prueba	Prueba	04/03/2014 09:39:45 a.m.		
21	0	1	Android	Wueba Clientes - Configuratio	OVO eliminari Esta politica esi requerida para la configuración in	09/05/2014 12:36:42 11/0.		90
-	0		Andrei #	Double Classics, Compt.		bound many and the lot of the second		-

Utilicemos el botón Editar para acceder a la definición de la Política y ubiquemos el menú izquierdo de la pantalla.

	ASSIROPACE GARTORY.						
Euter: 🕰							
Enrollment se	tting: Swel Conse						
Summary	Palicy	Android envi	silvient				
General	Neto:	Para errolar	viento de equio	es Android			
Group	State:	0					
Variable	Last Modified: 3	P0/05/201+	04: 19:37 p.m.				
	Type:	E Entelman	e)				
		21212					
	05:	AUGROAD.					
	05:	Android					
	OS: Cada:	E Add		100000			
	OS: Cada:	And God State	Partal Only	Cede	URL Service	Expiration Date	Creaties Date
	OS: Cada:	Add State	Partal Only	Code	URL Service	Expiration Date	Creaties Date

Seleccione del menú izquierdo la opción Group y aparecerá la pantalla que nos permitirá asociar la política con alguno de los Grupos existentes.



La pantalla nos muestra del lado izquierdo los Grupos existentes y del lado derecho los Grupos seleccionados, en el centro aparecen unas fechas que nos permiten mover de un lado a otro los Grupos que seleccionemos.

Seleccione el Grupo al que desea asociar la política del lado izquierdo.

Incollment	setting: In	and the second						
	-							
Summary	Availab	e Groups			Selar	sail on	0425	
Derwrai	17	Type	Group	+	10	Type	Greep	
brute:		-	100	1.11		-		9.
/anabie			100		-		4.4	1
	9		Equipts Android	CA.	40.74	aurus u	D LINED BY.	
	121	- 4	Orupó piera dispositivos (05			crun	the brefer S K C N (M)	Page 1 of A Party Official Offic
	191	å	Artikold Inform					
	Chang	e page 14	Pant Lof L Inc.	11118053				
		1000	1 2012/01/2 2019					

Usando las flechas de selección con dirección a la derecha asociaremos al Grupo seleccionado.

Enrollment setting:	lancel					
Surravary Available Grou						
	ra .		544	the ben	npi	
Deneral Two	Greep		10	Fapo	Group	
Date:	-			+	14	8
Aerable			-	acceda b	a chambro	
	Equipas Andraid	CA.		Chat	on name TWI IZUINI IWI	Rame Lof L Same Dis Roft
	drupo para dispositivos (05		-	1 actions	An and an of the lot of the	
	ANDROID CONVER					
Change page	K C 3 N Paje	\$ 16 X, ANYA X 10 B (C.S.				

Finalmente podremos observar del lado derecho el Grupo al cual asociamos la política de registro.





and the second second									
inrollment	setting: 🖸	we flam	at in the second se						
Summary	Availabl	a Charles			Seas	ted Gro	ngen .		
teneral	0	Type	Graup	+	0	Type	Graup		
interatie Zecutie		-	1	+	114	-	1	1.7	
	11	4	Equiper Android	6	11	4	Android Group		
	10	4	timpo para dispositivos i05	-		Chan	De super H (E) 3	81 9 0	Report of Literary 1 for 1
	Charg	N Dept K	RUB B Says I of Literary Lter	1012					

Una vez hecho esto seleccione el botón Save para guardar los cambios.

Nota .- El asociar a un grupo puede hacerse al crear la política de registro, para esto debería ir al apartado Group dentro de la pantalla donde se crear la política y realizar este procedimiento, una vez terminado puede guardarse de esta manera la nueva política se crea y se asocia al mismo tiempo al grupo correspondiente.

Creación de Política de configuración

Ahora debemos crear una política que nos permite generar un perfil de dispositivo, este perfil se activara en los dispositivos registrados en el Grupo al que esta política de configuración y la política de registro están asociadas, veamos cómo crear una política de Configuración. Vamos a la vista de políticas seleccionando del menú superior la opción POLICY.

Policy Home Device Group Server

Dentro de la vista POLICY podremos ver todas las políticas existente de todos los tipos, en este caso crearemos una nueva Política de configuración, utilicemos nuevamente el botón mas (+).



Del menú desplegable seleccione la opción Configuration y del submenú que aparecerá seleccione el S.O. operativo Android.





Ð	1	an l	1001 a					1				
B		Carrie	unation a	Android		1	Netz	Last ModEed			P	rieriti
		Granaler	urt e	BlackBerry			(1)		122	古王		- 12
11	142	Besisio	4	10.6			Para emplamento de esupos Anthoid	28/05/2014-04:19:37 p.m.			T	
23		0	5	Windows.	and science		Para configuration initial du dop Android	2005/2014/01/27:35 a.m.			50	
20		0	81	Windows M	fobile Professional Inhile Charaterri	Enrolati	Ésta política se utiliza par registrár dispositivos itits	20/01/2014 13:38:02 4/6				
21		0	5	Windows P	horie		DEMONOVCONFICE	24003/2014 10:45:46 p.m.			10	
80		0	8	horizod	Envirancento equipor	TAndroid	Enta politica se utiliza para registrar dispositivos con OS Andro	15/01/2014 10:24:16 am				
10		0	5	victorist.	OGVENCONEXNOR		BQVENCOVENIDE	24/02/2014 11:04:15 am			10	
0		0	80 - E	Android	DOVENROLLANCE		BOVENROLLANOR	24/03/2014 10:52:57 a.m.				
		0	A	105	IDS Police de Ápliceo	0.00	Pultua de anicación	15/05/2014 09:00:21 mm				
10		0	5	Android	LOCON?		LDCONF	24/03/0014 11:34:10 am			10	
21		0	17	Anoroid	LISENFICIL		LIDENINGLE	24/03/2014 13:26:00 e.m.				
83		0	82	105	Prueba		Prosibia	04/03/2014-09-39:45-a.m.				
0		0		Antiroid	Fruetza Clientes - Cor	rigiracio	(NO elevan) Esta política es requenda para la configuración e	09/05/2014 12:26:42 p./h			50	
20		0	1	destinue.	Points Checter - No.	and in		20032014051835.000			30	

Se mostrara la pantalla Configuration Settings, en la cual podremos especificar el detalle de la nueva política de configuración a crear, entre otros se deberá asignar un nombre a la política y si desea agregar un descripción o nota descriptiva referente a la política en el campo Note.

tulory > Edit > Anabraid	Configuration 3	Summary		
eide: 🕰				
Configuration	n setting:	Save Conc		
Maria		Policy:	Android Initial Config	
Samer.		Note:	Para configuración inicial de disp Antinció	
Schedule Android	9	State:	C Exhisted	
NitroDesk	*	Last Medified:	29/05/2014 03:27:15 p.m.	
5.0	~	2000 C		
Motorola		1920:	 Contiguration 	
Samsung SAPE	~	05:	Android	
Samoung KNOX	*	Priority:	10	
		Authentication:	Begune user authentication	
		Inventory:	Enabled	
			B Constant and a second at	

Una vez ingresado el nombre de la política y la descripción procedemos a guardar los cambios, utilice el botón Save.

Asociar Política de configuración a un Grupo determinado

Una vez creada la Politica de Configuracion es necesario asociarla al Grupo, para esto regresamos a la vista de Grupos.





Home	Device	Group	Policy	Server
		·	,	

Del listado de Grupos seleccionaremos el que deseamos asociar con la política de Configuración.

•	8° =	± 8			
0	Type	Group	Note	Size	Last Modified
		[Y]	Y	1	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
0		All Devices	All devices		2 30/06/2014 05:53:38 p.m.
13	4	Android Group	Creado par pruebas		1 26/05/2014 05:09:30 p.m.
4		Educate Andreas	Exter grupe contiene a los illignettivos Avencet		1 13/05/0014 04 55 25 p.m.
0	4	Orupo para dispositivos 305			0 06/05/2014 06:42:47 p.m.

Utilice el botón Show / Hide Link, situado del lado izquierdo para entrar a la pantalla donde podremos realizar la asociación grupo con la política.

Ho	ome [Device G	iroup Policy Server
ad	Group	> List	
	÷ •		1 ±
		Туре	Group
		-	T
C'		a	All Devices
		*	Android Group
		.	Equipos Android
		*	Grupo para dispositivos iOS

En la pantalla de aparecen del lado derecho dos secciones, la sección de políticas asociadas aparece en la parte superior.





Type Crease Node State Last Mediated Last Mediated • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	包 ·	- #	第 1 4				P	1001					
Image: Second	20	Type	Graup	Nada	Size	Last Modified	1	Liek	State	Type	05	Pair	ev .
 A thereas: A denses: A denses: A denses: A denses: Cheade par product Suppose: Average: Cheade par product Suppose: Average: Cheade par product Suppose: Average: Cheade par product Suppose: Average: Cheade par product Suppose: Suppose Suppose par product Suppose par product Cheade par product Suppose par par par par par par par par par par		+	T	100	17	1	F	@ +					
A drifted finals Creade per produce A drifted finals Creade per produce A drifted finals Creade per produce A drifted finals A drifted finals	23	14	All Devices	All devices	2	30/06/2014 09:55	1.30	records to	display				
A Receive Availability of the grant answer a local database of a state of the	0	4	Android Group.	Creado par pruetas	1	38/05/2014 03:09	100						
		4	Taxas Annal	Bits grant servers a to reasoning	/ 1	13/10/03/4 04:55							
Charge page (K) (C) (K) (K) (K) (K) (K) (K) (K) (K) (K) (4	mipo para Pspositivos ititis		0	06/05/2014 06:42	1	2					-
Design Device Link State OS Libert [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [10	nanda trab	10010		9.9	HINTS	Baren Boos I
Device Link State OK Liber UP (20 + + +)							10	10.001			-		
The records to display.								Device		i.lok	State	05	Client
Pito reports to display								-	17	ø.		-	•
							240	records to	display.				

Seleccionemos de la lista en la columna Link la opción de UnLinked.

Trees Correspondence Nate Size Last Modelfied • ▼ ▼ ▼ ▼ • ▼ ▼ ▼ ▼ ■ Attribution ▼ ▼ ▼ ■ Attribution 2 30/06/0014 03:02 0 0 0 ■ Attribution Create 1 30/05/0014 03:02 0 0 ■ Attribution Create 1 30/05/0014 03:02 0 0 ■ Attribution Create 1 30/05/0014 03:02 0 0 ■ Attribution Create 0 0 0 ■ Grapo parts dispositions 0.00 0 0 0 ■ Attribution Create Trees 0 ■ Attribution Create Create 0 ■ Attribution<	OS Pelicy Place Left 6, Same 0 (s) 0 d
At press At press	Property of Kanada Grade at
Image: Section of the section of t	Prese X of G. Salve & So D of
Image: Section of the section of t	Property of G. Kanna G. for Dur
Image: Section Control Contro Control Contro Control Control Control Control Control Control Co	The Present of S. Same B. St. R. of
🖆 👗 Grupo pera dispositives 200 0 05/05/2014 05:42 47 1 Cherce page 🕷 C 3	Property of G. Sarra G. St. D. C
Charace Date (K) (C) (R)	Hope Lot 5, Serve 0.50 D of
Entities	
Device Link	State 05 Cleet
T (2)	
the recently to thicker.	

Se enlistaran las políticas que no están asociadas o ligadas con el Grupo que seleccionamos.

	- 8	1 ± 4				Folio	H.						8	2 3
	Type	Group	Nate	Size	Last	0	Link	State	Type	05	Palicy		14	linit
	-	T	1	1			10 ⁰ *	+	+	1	+	(T)		
21	(4)	All Davidare	All dames		30/0		e ^p	0	5	Android	Anshold	Initial Config	50	
6	4	Android Group	Creado par pruebes	1	28/0	121	u ^D	0	5	(00	DENICO	WOOMPIDS	10	
		Titating pedanal	Eds gran inflate a lit (Darothic)	1	1.1/17	🗏 📴 🗢 🍾 Android GOVERCOMPANDR				OMPANDR	90			
	4	Grupo para disputitivos 106		Ð	D6/02	12	- 0 ^D	0	A	405	105.958	ca de Aslicacio		
						Otange page: (K) (C) (S) (S) (Fight 1.07)					IF COPE, Tech	(er) (17) (i of 6.		
					1	Devices								
						C Device Link		Link	State	05	Cliest			
							C		Ø.,	-	-	L	T	
						65	155,11,4	ndraid v	· @	0	horoid	294653c994	15+914	4

Seleccione la política que desea asociar del listado.





And 1 1 100	(二) 主 (中)					Polis	ani =0	Linless.	PLant				* *
Type	Group	Nata	Size.		Last	.0	Link	State	TWPF	05	Pol	(#	Priorit
-	(X	[T]		T			$(a^{0}) +$	+	+		+	(4)	100
(B)	All Devices	dil dimicol	1	8	30/24		1	۲		Androw	-	Ad Infrastantia	
0 A	Android Group	Creado par pruebas		i	34/0	10	0	8		6.9	CER	agvcohiles	342
a 🔺	Figures Architer	Take proper corriers a be dependent		- 1	THE	:21	o ^G	0	1	Android	604	NCONFINICE	50
1 A	Shupa para dispecifikos (05			.0	06/07	10.	a ^c	0	A	-05	101.0	ortina de Aplinaci	br
					1	Chi Chi	100 0.908	R C	> 3			Gain \$10.1.160	0.2.00.00.00.00
					- 8	0.004	166						
					- 1	0	Devine		Link.	120ain	05	Client.	
							-	Y.	Ø.			-	T
										-			

Al seleccionar la política podremos utilizar el botón de **Elink** situado en la parte superior de la sección de políticas, utilice este botón para asociar la Política y el Grupo.

Una vez realizado esto, podremos cambiar el filtro de políticas para observar ahora las políticas asociadas y podremos observar en el listado la política que asociamos anteriormente.

•	• #	· 注 注 注				Fall	÷.						R X
25	Type	Greep	Nortz	Sim	Last	5	Link	State	Type	05	Palk		Frierit
	•		T	T			2 ²⁰	+			•	1	
21	4	AllDevinas	All diamons	.2	100	21	สับ	ówł.		-05	CENO	SOLONITOS	30
0	4	Android Group	Creads par pruetas		140	125	at the	proof.		Androi	1 00VB	CONFAMOR	50
	4	Causing Arabical	fina prove contains also description		1312	12	100	(TT)		101	IDS Po	itza de Apácao	e .
	4	Ginana para dispositivos (US			06/01	1.12	.,0	0	5	Andres	LOCOP	ė	- 10
						i chi	Figh page	K (4)	2 8		~ *	CP 517 1. 191	e sin Fors
						Davens							
					- 1	10	Deeke		Link	State	05	Clerk	
							1	T.	10+	4			1
						15	T95_T1_4	vedroal v.	- dP	0	Anshold	20x65ct:95	4869904
						10	195_11_A	Androad #.	0.	0	Anthold	20405439	1008/904

Observe en el listado de Políticas asociadas la política que asociamos.



	. 1	1 1 2 4				200							
	Type	Greep	Note	Men	Lest	- 25	Link.	State	Type.	05	Policy		Pri
		Ť	T	1			电 +		•		•	1	
11	A.	AlDerices	All demoses	1	30/0	11	di	0	5.	Anital	d Android	Initial Corrig	50
22	4	Android Group	Creado par pruebas	1	2800	10	中	0		AVERD	d Prueba	Dierites - Ceré	10
	Α.	Tanaca Adved	Entergrant contains a list characteries	1	DAD	11	虚	0	5	Andres	d Prieto	Clientes - Entry	50
	4	OFUDO DIALA DIDDOSROVOS (03)			10600	Ln.	19	0	4	Anima	Printia	Owrfan - Pains	57
						Change page R & B R					in t of L lines	10/+	
					- 1	1.0.0				12444		100	
						10	Dexke		1.118	State	05	client.	-
									101+		1.1		T
						- 11	799_71_8	indroid v.	- 6P	0	Individ	26+65d-96d0	60.954

Asociar dispositivos.

Una vez realizadas las configuraciones anteriores resta registrar los dispositivos utilizando el código de enrolamiento, para esto primero debemos instalar el App apropiado en el dispositivo.

Descargue de la tienda Google Play la aplicación SAP AFARIA e instale en el dispositivo.



Una vez instalada la aplicación en el dispositivo Inicie la aplicación y al solicitar código de acceso utilice el código generado con la política de enrolamiento o registro, espere a que el dispositivo se registre y tendrá el dispositivo asegurado y registrado en su servicio MDM Cloud.

